



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:  
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:  
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK  
12072507-00328591-00100001

## SUNELL SN-IPV54/04ACDR 2 Megapixeles Mechanikus D/N CMOS IP Minidome kamera

### Általános jellemzők

- Aptina 1/3" 2 MP CMOS Szenzor
- 1920x1080 Felbontás
- Mechanikus Day / Night
- Kétirányú hang,
- 2.8-12 mm varifokális led
- 23 Db Nagy fényerejű IR LED



### SPECIFIKÁCIÓ

Képezékelő	1/3" 2 MP Aptina CMOS Szenzor
Effektív képpontok	1920 (H)*1080 (V) (H 86.3°* V48.5°) / 1280(H)* 720(V)(H 57.5°*V32.36°)
Szinkron rendszer	Belső
Vízszintes felbontás	1080 TVL (Színes)
Jel/zaj viszony	>50 dB
Minimális megvilágítás	0,1 lux / F1.2
IR LED	Beépített
Menü	Adatfolyam: FPS 1-25, VBR,CBR,Minőség, IP: IPV4, IPV6, Statikus / DHCP, Control port, HTTP port, RTSP port, Időállítás, NTP szerver / Port, Kameranév, ID, Riasztási be kimenet (opc), mozgásérzékelés, Privát terület, Rögzítés SD kártyára, FTP-re NAS-ra, Dynds, 3322, PPPoE,.
Fehéregyensúly	ATW/AWB/beltéri/kültéri/kézi
Videó Kimenet	BNC Csatlakozó, CVBS 1.0Vpp, 75Ω
Hálózati csatlakozó	10/100 Ethernet
Tápfeszültség	12V DC / POE
Teljesítmény	Maximum 5 W
Optika	2,8 mm-12 mm varifokális
Irisz vezérlés	Elektronikus - DC
Működési hőmérséklet, páratartalom	-10°C ...+50°C, max 90% páratartalom
Súly	400 g

ISO 9001

**Székhely:**  
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.  
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180  
budapest@multialarm.hu

**Központi Ügyintézés:**  
7630 Pécs, Basamalom út 33.  
Tel.: 72/513-110 fax:72/513-113  
pecc@multialarm.hu