



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:  
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:  
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK  
12072507-00328591-00100001

## SUNELL SN-IPR57/41ALDN 4 Megapixeles h.265 IP Dome kamera

### Általános jellemzők

- h.265 / h.264 / mjpeg tömörítés,
- OV 1/3" 4 MP CMOS szenzor,
- 2592x1520-as felbontás,
- Mechanikus Day / Night
- MicroSD kártya foglalat SDHC 128GB-ig
- Opcionálisan kétirányú hang,
- ROI, HLC, Ködszűrés,
- Folyosó mód, Digitális képstabilizátor



### SPECIFIKÁCIÓ

Képezékelő	1/3" Progressive scan CMOS Szenzor
Minimális megvilágítás	0,05 lux (színes üzemmódban) / 0 lux (bekapcsolt Infra ledekkel, éjszakai üzemmódban)
Day/Night váltás	Mechanikus day/night szűrő, beépített fényérés / képelemzés / időzítés alapján
Záródő	1/5-1/20000 másodperc
Írisz vezérlés	Automatikus írisz vezérlés
Dinamika tartomány	WDR > 120 dB
Digitális zajszűrés	2D és 3D
Optika	3-12 mm-es varifokális
Vízszintes látószög	87°-35°
Infraledék száma	15 db
Infraledék hatósugara	15-20 m
Tömörítés típusa	h.264, h.265, MJPEG
Bitráta	VBR / CBR , Mainstream: 500kbit-12Mbit, Substream: 100kbit-6Mbit
Felbontás	2592x1520 (20 FPS) / 2560x1440 (20 FPS) / 2304x1296 (30 FPS) / 1920x1080 (30FPS)
Stream	Mainstream:2592x1520 / 2560x1440 / 2304x1296 / 1920x1080, Substream: D1 / QVGA
Hangtömörítés típusa	G.711 / RAW_PCM
Szabályozható képtulajdonságok	Forgatás, Színesség, Fényerő, Kontraszt, Élkiemelés
Világos foltok kompenzálása (HLC)	Van
9:16 folyosó üzemmód (Corridor)	Van

ISO 9001

**Székhely:**  
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.  
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180  
budapest@multialarm.hu

**Központi Ügyintézés:**  
7630 Pécs, Basamalom út 33.  
Tel.: 72/513-110 fax:72/513-113  
pecc@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:  
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:  
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK  
12072507-00328591-00100001

Digitális képstabilizálás (DIS)	Van
Érdekes terület megadása (ROI)	Van
Digitális ködszűrés (Defog)	Van
Támogatott hálózati protokollok	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Unicast, Multicast. Onvif
Riasztási módok	Mozgás érzékelés, vonalátlépés, letakarás, területsértés, képelmozdulás, területen tartózkodás, területelhagyás, otthagyt tárgy, elvett tárgy, illegális parkolás, hálózati kapcsolati hiba, lemez hiba, riasztási bemenet.
RTSP videó	Standard RFC2326, QuickTime / VLC Player kompatibilis
Hálózati csatlakozás	10/100 Base-T ethernet RJ-45 csatlakozó
Hang be és kimenet	1 csatorna bemenet és 1 csatorna kimenet
Riasztási be és kimenet	Nincs
BNC kimenet	Van
Reset gomb	Van
Beépített tárolás	1 Db Micro SD/SDHC/SDXC aljzat, maximum 128 GB kapacitásig. (nem tartozék)
Tápellátás	DC 12V / POE
Teljesítményfelvétel	3W (kikapcsolt ifra leddel) 6W (bekapcsolt infra leddel)
Működési hőmérséklettartomány	Induláskor: -30°C-tól +60°C-ig, Üzemszerűen: -40°C-tól +60°C-ig
Működési páratartomány	0%-90% relatív páratartalom
Védettség	IP66,
Tanúsítvány	CE / FCC
Méret	120 mm (átmérő) x 105.5 mm (magasság)
Súly	700 g

ISO 9001

**Székhely:**  
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.  
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180  
budapest@multialarm.hu

**Központi Ügyintézés:**  
7630 Pécs, Basamalom út 33.  
Tel.: 72/513-110 fax:72/513-113  
pecc@multialarm.hu