



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

SUNELL SN-NVR10/01E3/004NSEP 4 CH POE Hálózati rögzítő 1 HDD

Általános jellemzők

H.264 Tömörítési eljárás
1080p VGA és HDMI kimenet
1 Db HDD hely
Könnyen megtanulható grafikus felhasználói felület egér vezérléssel.
Web böngésző támogatás távoli nézethez
Ingyenes Android és Windows kliens



SPECIFIKÁCIÓ

Rögzíthető csatornák száma	4 csatorna 6MP/5MP/4MP/3MP/1080 TV sor / 720 TV sor 25 FPS
Megjelenítés	1 db 1080 TV soros 30 FPS
Kimenet felbontása	Választható VGA vagy HDMI kimenet 1280x1024, 1024x768 vagy 1920x1080
Dekódolás	NTSC: 1080 TV sor vagy 720 TV sor / 6 x D1 (30 FPS) PAL: 1080 TV sor vagy 720 TV sor / 6 x D1 (25 FPS)
Tömörítési eljárás	H.264 (ISO/IEC 14496-10) 4.2
Tömörítés vezérlés	CBR (Rögzített) VBR (Változó)
Maximális rögzítési sebesség	24 Mbit/sec (18 Mbit/sec Main stream, 6 megabit substream)
Maximális letöltési sebesség	30 Mbit/sec (maximális rögzítés mellett)
Merevlemezhelyek száma:	1 db HDD SATA, (Maximum 1 x 4TB)
Rögzítési idő:	720p kiváló minőség (2 MBIT/Sec) 900 MB/óra, 21,6 GB/nap, 648 GB/hónap/kamera 1080p jó minőség (2 MBIT/Sec) 900 MB/óra, 21,6 GB/nap, 648 GB/hónap/kamera 1080p kiváló minőség (4 MBIT/Sec) 1,8 GB/óra, 43,2 GB/nap 1296 GB/hónap/kamera 3-4-5-6 MP jó minőség (4 MBIT/Sec) 1,8 GB/óra, 43,2 GB/nap 1296 GB/hónap/kamera
Rögzítési módok	Folyamatos rögzítés / Mozgás érzékeléskor rögzítés
Hálózati csatlakozó	1 db RJ 45 10/100 Base-T + 4 db RJ 45 10/100 Base-T4 POE IEEE802.11AF
Videó kimenet	1 db HDMI és 1 DB VGA
Hang ki/bemenet	Nincs
USB port	2 db USB 2.0 (1 db az egérhez, egy felvétel letöltéshez)
Web szerver	Beépített webszerver, Flash videó RTMP szerver, több böngésző támogatása 4 kamera kép nézése valós időben, támogatott böngészők: Safari, Chrome, Explorer, Firefox, Opera

ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel.: 72/513-110 fax:72/513-113
pecc@multialarm.hu



MULTI ALARM BIZTONSÁGTECHNIKAI FEJLESZTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Adószám:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
Cg.01-10-044636

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

Hálózati protokollok	RTP / RTCP, TCP /UDP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, SunellDDNS Kliens
Hang tömörítés	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
Tápellátás	230V AC/48VDC adapter mellékelve
Hűtés	Passzív
Működési páratartomány:	0%-90%
Működési hőmérséklet:	0°C-45°C
Megfelelőségi tanúsítványok	CE / FCC / Rohs
Méret	255x235x47x5 mm
Súly	0.9 kg (HDD nélkül)

Megjelenítő szoftver

Élő kép Visszajátszás Riasztás keresés Gyors beállítás

ISO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel.: 72/513-110 fax:72/513-113
pecc@multialarm.hu